

8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
Herman Balthazar,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Ivan Verleyen,
Guido De Padt,
Arie Abbeloos,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte	44019/290/1/A/1/SQ/GG
betreft	EURO PICKLING Evergem
verslaggever	de heer Guido De Padt

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende verlenen van de vergunning aan EURO PICKLING, Westbekesluis 4, 9940 Evergem voor het exploiteren van metaalbewerking, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder EVERGEM Afdeling 2 Sectie E, perceelnr.419/f aan de Westbekesluis ,9940 Evergem.

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28-06-1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 07-02-1990, 12-12-1990, 21-12-1990, 22-12-1993, 21-12-1994 en 08-07-1996 ;

Gelet op het besluit van 06-02-1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27-02-1992, 28-10-1992, 27-04-1994, 01-06-1995, 26-06-1996, 12-01-1999 en 15-06-1999 ;

Gelet op het besluit van 01-06-1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 06-09-1995, 26-06-1996, 03-06-1997, 17-12-1997, 24-03-1998, 16-09-1998, 19-01-1999 en 15-06-1999 ;

Gelet op het decreet van 05-04-1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19-04-1995 ;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21-10-1997 ;

Gelet op de volgende, lopende vergunning(en) in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting ; het betreft een nieuwe inrichting ;
Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 12-01-2000 ingediend door EURO PICKLING, Westbekesluis 4, 9940 Evergem, tot het bekomen van een milieuvergunning voor een inrichting, gelegen aan de Westbekesluis ,9940

./...

Evergem, op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM Afdeling 2, Sectie E, perceelnr.419/f, met als voorwerp : metaalbewerking (rubrieken : 3.3; 3.6.3.1.; 12.2.2.; 16.3.1.1.; 17.3.3.3.; 17.3.6.2; 17.3.7.1.; 24.1.1.; 29.5.2.3.; 29.5.5.4.; 31.1.1.; 39.1.3.; 43.1.2.;)

Gelet op de aangetekende brief van 20-01-2000, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard ;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning ;

Gelet op het proces-verbaal van 28-02-2000 , houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend ;

Gelet op het Gunstig advies van 4-04-2000 van het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem ;

Gelet op het Gunstig advies van 17-03-2000 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;

Gelet op het Gunstig advies van 30-03-2000 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur ;

Gelet op het Gunstig advies van 22-02-2000 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ;

Gelet op het Gunstig advies van 2-03-2000 van de Vlaamse Milieumaatschappij ;

Gelet op het GUNSTIG. advies van 03-04-2000 van de provinciale milieudeskundige ;

Gelet op het Gunstig advies van 11-04-2000 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie ;

Gelet op de beslissing van 16-03-2000 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen ;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen is in het industriegebied Durmakker;

dat in de nieuwe inrichting een beitslijn, op basis van zoutzuur (20%) geïnstalleerd wordt om de oxidelagen van staalplaten te verwijderen ;
dat de beitslijn 3 onderdelen omvat : een mechanisch, een chemisch en een spoelgedeelte;

./...

dat in het mechanisch gedeelte de staalplaten op maat gesneden en geknipt worden ; dat er ook een reinigingsbad (5 m³, lengte 2 m) aanwezig is om de platen te reinigen en/of ontstoffen zodat geen onzuiverheden in de beitsbaden terechtkomen die zich op de te beitsen platen kunnen afzetten ; dat hierbij de staalplaten aan de beide zijden besproeid worden met warm water (zonder toevoeging van oplosmiddelen) ; dat de overloop van het reinigingsbad dan naar een olie-afscheider gestuurd wordt ; dat de oliën hieruit verwijderd worden en tijdelijk opgeslagen in een afvaloliecontainer (1.500 liter) ; dat deze olie afkomstig kan zijn van reeds gebeitste staalplaten met oliefilm (ter bescherming) die opnieuw gebeitst moeten worden (slechte behandeling, opnieuw oxidatie door lange stockagetijden,...) ; dat dit normaal slechts sporadisch optreedt , zodat de hoeveelheid afvalolie beperkt is ; dat na het mechanisch gedeelte, het eigenlijke beitsgedeelte komt ; dat dit uit 4 opeenvolgende beitsbaden bestaat (elk 11 m³) ; dat onder elk beitsbad een recirculatietank van 16 m³ met HC staat ; dat deze tank in verbinding staat met het erboven geplaatste beitsbad en als de beitslijn operatief is - maximum 5 m³ HCl bevat ; dat bij stilstand de beitsvloeistof uit het beitsbad afgelaten wordt in de onderliggende recirculatietank ; dat de 4 zoutzuurrecirculatietanks met elkaar in verbinding staan waardoor ook onrechtstreeks de beitsbaden in verbinding staan ; dat in het eerste bad van de beitssectie steeds het Fe-gehalte gemeten wordt d.m.v. een conductiviteitsmeting ; dat op basis van deze metingen er zoutzuur toegevoegd wordt in de laatste zoutzuurtank ; dat de beitsbaden door middel van doorstroomwarmtewisselaars, gevoed worden met stoom, opgewarmd ; dat het condensaat gebruikt wordt ter hoogte van de stoomgenerator of als spoelwater ; dat in het spoelgedeelte een reservoir van 16,5 m³ aanwezig is met 4 compartimenten (3x 3,5 m³ en 6 m³) en voorzien van pompen voor het circuleren van de vloeistof ; dat het spoelen van de staalplaten gebeurt door middel van een sproeisysteem ofwel door onderdompeling van de staalplaten ; dat het gebruikte spoelwater , via een overloop naar een verzameltank geleid wordt, van waaruit het kan aangewend worden als verdunningswater voor het geconcentreerde zoutzuur (van 33% naar 20%) ; dat het gedeelte van het 'gebruikt' spoelwater dat niet als verdunningswater kan aangewend worden, wordt afgeleid wordt naar de waterzuiveringsinstallatie ; dat na het spoelen de platen gedroogd worden met behulp van warme lucht ; dat de gebeitste platen nog behandeld worden met een oliefilm ter bescherming ; dat daarna ze doorheen gans Europa afgevoerd worden naar klanten ;

Overwegende dat afgewerkt beitszuur (2 tanks van 80 m³), schroot (container) en slibkoeken van de waterzuivering (container) apart zullen ingezameld en opgehaald worden door erkende verwervers/verwerkers ;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en via een septische put in de straatriolering geloosd wordt ; dat deze straatriolering uitmondt in een private waterzuiveringsinstallatie van de industriezone Durmakker ; dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van het gebruikt spoelwater dat niet kan aangewend worden voor de verdunning van vers HCl en na de waterzuivering geloosd wordt in oppervlaktewater (Ringvaart - basiskwaliteit) ; dat de te bouwen waterzuiveringsinstallatie zou bestaan uit:
- beluchte buffertank met afkoeling van het bedrijfsafvalwater

/...

- neutralisatietank met toevoeging van NaOH (ook deels precipitatie van ijzer als ijzerhydroxide)
- flocculatietank met toevoeging van polyelektrolyet om vlokvorming te bevorderen
- bezinkingtank voor slib en ontwatering van het slib in een kamerfilterpers
- filtratie van het gezuiverde water over zandfilter (voor verwijdering van zwevende stoffen en resterende ijzer) ;

dat in het labo dagelijks ca. 2 titraties per dag zouden uitgevoerd worden ter bepaling van het ijzer- en zuurgehalte in het afgewerkte beitszuur ; dat deze beperkte hoeveelheid afvalwater mee afgevoerd wordt naar de waterzuiveringsinstallatie ; dat er een controle-inrichting zal geïnstalleerd worden voor het lozen van het bedrijfsafvalwater (conform artikel 4.2.5.1.1.) ; dat het afvalwater vooral ijzer en chloriden zou bevatten ; dat de exploitant volgende concentraties verwacht: voor zuivering: 1 g ijzer /liter en 12 g chloriden/liter; na zuivering: 5 mg ijzer/liter en 1.200 mg chloriden/liter ; dat naast ijzer geen andere metalen in het afvalwater verwacht worden ; dat om deze reden AMINAL, afdeling Milieuvergunning de sectorale emissiegrenswaarden (5.3.2.nr 55 a) voor metalen wenst te beperken tot 6x basiskwaliteit ; dat de inrichting sowieso dient te voldoen aan de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2. nr. 55 a voor werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen ; dat gezien de inrichting ook indelingsplichtig is volgens rubriek 29.5.5. zijn de lozingsnormen van bijlage 5.3.2. nr. 55 c eveneens van toepassing ; dat voor koper, lood, chroom en nikkel de normen van bijlage 5.3.2. nr. 55 c overeenkomen met 10x de basiskwaliteit ; dat voor zink de norm van bijlage 5.3.2. nr. 55 c kleiner is dan 6x de basiskwaliteit ; dat voor arseen de sectorale norm eveneens kleiner is dan 6x basiskwaliteit ; dat voor kwik en cadmium enkel normen in bijlage 5.3.2. nr. 55 c opgelegd worden voor kwik en cadmiumhoudende afvalstromen ; dat voor kobalt geen lozingsnormen opgelegd worden ; dat dit betekent dat voor een aantal metalen de sectorale lozingsnormen strenger zijn dan 6x de basiskwaliteit, zodat het aangewezen is om integraal de lozingsnormen van bijlage 5.3.2. nr. 55 a en c op te leggen, met uitzondering van ijzer en chloriden, waar respectievelijk emissiegrenswaarden van 5 mg/l en 1.200 mg /l opgelegd worden ;

Parameter	Basismilieukwaliteits-norm voor oppervlaktewater (mg/l)	Bijlage 5.3.2. nr. 55 a (mg/l)	Bijlage 5.3.2. nr. 55 c (mg/l)
totaal koper	0,05	4	0,5
totaal lood	0,05	1	0,5
totaal zink	0,2	7	0,5
totaal chroom	0,05	5	0,5
totaal nikkel	0,05	3	0,5
totaal arseen	0,03	0,1	-
totaal cadmium	0,001	0,6**	0,2*
totaal kwik	0,0005	-	0,05*
opgelost ijzer	0,2	2	-
totaal ijzer	-	20	-
chloride	200	-	-

* voor cadmium en kwik houdende afvalwaterstromen

** voor galvanotechniek

./...

Overwegende dat de bedrijfsvloer volledig vloeistofdicht zal uitgevoerd worden ; dat alle opslagtanks in kunststof uitgevoerd worden ; dat naast de zoutzuuropslag in het beitsgedeelte, het zoutzuur opgeslagen wordt in kunststof opslagtanks van 3x 80 m³ ; dat een opslagtank voorzien wordt voor de opslag van 'vers' zoutzuur (concentratie 33%), en in de overige 2 tanks het 'gebruikt' zoutzuur zal gestockeerd worden ; dat dit laatste product hoge concentraties aan ijzerchloride bevat ; dat gedurende de weekends 2 van de 3 tanks gevuld worden met zoutzuur met concentratie van 33%, om het weekend te overbruggen ; dat dit zoutzuur opnieuw verkocht wordt ; dat zowel de zoutzuuropslag als de beitsafdeling uitgerust wordt met een inkuiping en een zuurresistente vloer ; dat de standplaats voor het laden en lossen van de vrachtwagens met zoutzuur uitgerust wordt met een opvanggoot en afvoer naar de zoutzuurtanks ; dat de conserveringsolie aangewend wordt als beschermingsfilm voor de gebeitste staalplaten ; dat de stookolie, voor de verwarming van de gebouwen, opgeslagen wordt in een dubbelwandige en ondergrondse tank (uitgerust conform Vlarex) ; dat de transformator van het droge type is en opgesteld is een apart gebouw ; dat de tank met de afvalolie eveneens ingekuipt dient te worden ;

Overwegende dat de emissies die vrijkomen boven de beits- en spoelbaden, de recirculatietanks, de condensaat tank en de zoutzuurtanks (3x 80 m³) afgezogen worden en naar een gaswasser geleid en via een absorptieproces gereinigd (gasvormige HCl in in H₂O, absorptiekolom met hoogte van 5,8 meter) ; dat het bekomen waswater (zoutzuur en water) via een conductiviteitsmeting wordt gecontroleerd, en eventueel gebruikt als spoelwater ; dat na behandeling in de gaswasser, de gezuiverde lucht via een schoorsteen in de omgevingslucht geloosd wordt ; dat de exploitant concentraties van 10 mg HCl/m³ verwacht ; dat de stookinstallaties deels op stookolie en deels op aardgas werken dat er voldaan moet worden aan de emissiegrenswaarden voor nieuwe, kleine stookinstallaties ; dat mits zorgvuldige exploitatie en onderhoud de luchtverontreiniging tot een minimum beperkt zal zijn ;

Overwegende dat het transport van de staalplaten gedeeltelijk per vrachtwagen en gedeeltelijk per schip zal gebeuren ; dat er van maandag tot en met vrijdag in een 3-ploegenstelsel gewerkt wordt (24uur/24) ; dat de productie zich binnenin de bedrijfsgebouwen situeert ; dat de inrichting gelegen is in een industriegebied en in de directe omgeving zich geen woningen bevinden ; dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend ;

Overwegende dat het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer gebeurt ;

Overwegende dat rubriek 12.3.2. geschrapt mag worden gezien de acculaders maar indelingsplichtig zijn vanaf een vermogen van meer dan 10kW

./...

; dat de opslag van 1.500 liter afvalolie indelingsplichtig is volgens rubriek 17.3.6. en dient opgenomen te worden in de milieuvergunning ;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 par. 2 van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen ;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu ;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt ;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving ; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend ;

Gehoord het verslag van de heer Guido De Padt, lid van de Bestendige Deputatie ;

besluit :

Artikel 1 : Aan EURO PICKLING, Westbekesluis 4, 9940 Evergem, wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder EVERGEM Afdeling 2, Sectie E, perceelnr.419/f aan de Westbekesluis ,9940 Evergem, met als voorwerp: metaalbewerking.

Rubrieken :

3.3.(3)

Lozen van huishoudelijk afvalwater, via een septische put, in de riolering (max. 394 m³/jaar)

3.6.3.1.(2)

Waterzuiveringsinstallatie (buffering, neutralisatie, flocculatie, nabezinking + ontwatering slib en zandfiltratie) met bijbehorende lozing in oppervlaktewater (Ringvaart) (max. 46,8 m³/dag en 2.246,4 m³/jaar)

12.2.2.(2)

1 droge transformator met een vermogen van 2.500 kVA

16.3.1.1.(3)

1 luchtcompressor met een vermogen van 30 kW

17.3.3.3.(1)

Opslag van 335,5 m³ corrosieve stoffen:

- 10 m³ NaOH in een bovengrondse tank

./...

- 325,5 m³ HCl in 3 bovengrondse tank van 80 m³, in 4 beitsbaden en recirculatietanks van 16 m³, in een voorreinigingstank van 5 m³ en spoelbaden van 16,5 m³

17.3.6.2.(2)

Opslag van 25.000 liter stookolie in een ondergrondse, dubbelwandige houder en 1.500 liter afvalolie in een bovengrondse houder

17.3.7.1.(3)

Bovengrondse opslag van 1.200 liter conserveringsolie in 3 tanks van 400 liter en 3.000 liter hydraulische olie in 2 tanks van 1.500 liter

24.1.1.(3)

Labo ter controle van de mechanische eigenschappen van de gebeitste materialen

29.5.2.3.(1)

Diverse toestellen voor het mechanisch bewerken (snijden, knippen,...) van metalen, met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 1.528 kW

29.5.5.4.(1)

Oppervlaktebehandeling van metalen met een capaciteit van 65,5 m³ aan baden: 1 reinigingsbad van 5 m³ (zonder gebruik van oplosmiddelen) en 1 beitslijn op basis van zoutzuur (20 %) waarvan de gezamenlijke inhoud van de beitslijn- en spoelbaden gelijk is aan 60,5 m³ (= 4x 11 m³ beitsbaden + 16,5 m³ spoelbaden)

31.1.1.(2)

1 noodstroomaggregaat met een vermogen van ca. 35 kW

39.1.3.(1)

1 stoomgenerator met een waterinhoud van 11.478 liter

43.1.2.(2)

Stookinstallaties werkend op stookolie en aardgas met een gezamenlijk thermisch vermogen van 1.221 kW (3x 407 kW)

Artikel 2 : De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar .

Artikel 3 : Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden :

A. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1)
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2)
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage 3)
4. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage 4)

B. Sectorale milieuvoorwaarden

5. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2. nr. 55 a en c (bijlage 5)
6. VLAREM.V35: Elektriciteit (bijlage 6)
7. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 7)
8. VLAREM.V40: Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren (bijlage 8)

./...

- 9. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 9)
- 10. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 10)
- 11. VLAREM.V67: Metalen (bijlage 11)
- 12. VLAREM.V69: Motoren met inwendige verbranding (bijlage 12)
- 13. VLAREM.V81: Stoomtoestellen (bijlage 13)

C. Bijzondere milieuvorwaarden

14. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - chloriden: 1.200 mg Cl/l
 - ijzer: 5 mg Fe/l
- b) de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet;
- c) controle-inrichting :
 - al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen ;
 - voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen ;
 - langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden ;
- d) het maximaal toegelaten lozingsdebiet bedraagt 2 m³/u en 46,8 m³/dag
- e) uit te voeren metingen:
 - in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- f) de referentievolumes opgenomen in bijlage 5.3.2. nr. 55 zijn niet van toepassing

15. M.b.t. de opvang van hemelwater bij nieuwe gebouwen

Door de exploitant wordt onderzocht in hoeverre mogelijk niet-verontreinigd hemelwater van het dak kan opgevangen en gebruikt worden bij het productieproces. Daartoe wordt binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem. In samenspraak met dit College wordt het voorstel binnen de door het College gestelde termijn gerealiseerd.

Het opvangen hemelwater dient minstens gebruikt te worden in de sanitaire installaties.

16 M.b.t. de werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.

/...

17. M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

18. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen

- de constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terecht komen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden ;
- het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing;
- het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen ;

Artikel 4 :

par. 1 : De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

par. 2 : In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de wet van 29-03-1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

par. 3 : Wordt de in par. 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 5 : Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 :

par. 1 : Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

par. 2 : Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

par.3 : Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

/...

Artikel 7 : Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan :

- de exploitant ;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Evergem ;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie ;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur ;
- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ;
- de Vlaamse Milieumaatschappij ;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ;
- de NV AQUAFIN ;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Artikel 8 : Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen, beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, p/a Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 31-05-2000

namens de Bestendige Deputatie :

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. Herman Balthazar

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**



**Raf Barzeele
dienstchef**

8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

**Attest inzake de bevestiging van de verzending van de afschriften
van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag
betreffende een inrichting klasse 1.**

O/ Ref. VLAREM - 44019/290/1/A/1

Ondergetekende bevestigt dat heden een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de bestendige deputatie van 31-05-2000, inzake de milieuvergunningsaanvraag van EURO PICKLING, Westbekesluis 4 ,9940 Evergem ,, met als onderwerp : metaalbewerking , overeenkomstig artikel 35.5.c van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, werd verstuurd aan:

- EURO PICKLING
- het College van Burgemeester en Schepenen van 9940 EVERGEM
- aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen
- het Bestuur voor Milieuspectie van de AMINAL van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest
- de Vlaamse Milieumaatschappij
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
- de NV Aquafin

Opgemaakt te Gent op 5 juni 2000.

Namens de Gouverneur



Raf Barzeele
dienstchef